

**Programtexter**

Vertikalblåsande takfläkt serie CDVA

**Flik 9**

sida 11

**CDVA 400-710**

Colasit takfläkt, vertikalblåsande, av plast typ CDVA storlek.....med fläkthjul med skovelvinkel .....° balanserade enl. VDA ( 24167 ) Q 6.3 CE-märkt enl. VDMA 24167. Med motor kyld med uteluft, utan kontakt med den transporterade gasen.

Fläkthjul av  PP  
Fläkthus av  GAP

**Drivform**

Motor IEC IP 55 F B5

- Direktdrift**  
 **Direktdrift med frekvensomformare**  
 3x400V 50 Hz  1x230 V 50 Hz  
 3x500V 50 Hz  .....

**Driftdata**Q= .....m<sup>3</sup>/s      dpk= .....Pa      Max drifttemp.....°C

Ljudeffektnivå utloppssida .....dB(A) enl.ISO 5136.2

**Tillbehör**

- Inloppstos       Dränering  
 Vibrationsdämpare  
 Takstos DAB med invändigt rör  
 Backspjäll monterat under takstosen DAB

**Kapacitetsblad och måttskisser**

På begäran översänder vi kapacitetsblad och måttskisser för dessa fläktar. Beträffande fläktarnas arbetsområden se broschyren ” **Plastfläktar för aggressiva miljöer** ” som ligger under denna katalogs försättsblad. Begär även **CNS fläkturvalsprogram** på diskett där hela Colasit´s fläktprogram presenteras.