

**Programtexter**

Fläktserie CMHV 450-1250 direktdrivna och remdrivna

**Flik 4**

sida 2

**CMHV 450-1250 direktdriven eller remdriven**

Colasit enstegs, enkelsugande, radialfläkt av plast typ CMV storlek.....med fläkthjul med **bakåtböjda skovlar** balanserade enl. VDA ( 24167 ) Q 6.3  
CE-märkt enl. VDMA 24167

Fläkthjul av  PP  PVDF  
Fläkthus av  PPs  PP  PVC  PEH  PVDF  
Stativ  Varmgalvaniserat  Rostfritt 2333  RF 2343

**Drivform**

Motor IEC IP 55 F

**Direkt drift**  **Remdrift**  
 **Direkt drift med frekvensomformare**  
 3x400V 50 Hz  1x230 V 50 Hz  
 3x500V 50 Hz  .....

**Driftdata**Q= ..... m<sup>3</sup>/s dpk= .....Pa Max drifttemp.....°C

Ljudeffektnivå utloppssida .....dB(A) enl. ISO 5136.2

**Tillbehör**

Inloppstos  Utloppstos  Dränering  
 Vibrationsdämpare  Motorregnskydd  
 Splitterskydd fläkt  Remdrift och remskydd  
 Axeltätning  .....

**Kapacitetsblad och måttskisser**

På begäran översänder vi kapacitetsblad och måttskisser för dessa fläktar.  
Beträffande fläktarnas arbetsområden se broschyren ” **Plastfläktar för aggressiva miljöer** ” som ligger under denna katalogs försättsblad.  
Begär även **CNS fläkturvalsprogram** på diskett där hela Colasit's fläktprogram presenteras.