

**Programtexter**

Fläktserie CMV 450-1250 direktdrivna och remdrivna

Flik 4

sida 1

CMV 450-1250 direktdriven eller remdriven

Colasit enstegs, enkelsugande, radialfläkt av plast typ CMV storlek.....med fläkthjul med framåtböjda skovlar balanserade enl. VDA (24167) Q 6.3
CE-märkt enl. VDMA 24167

Fläkthjul av PP PVDF
Fläkthus av PPs PP PVC PEH PVDF
Stativ Tvåkomp.lackat Rostfritt 2333 RF 2343

Drivform

Motor IEC IP 55/ F

Direkt drift **Remdrift**
 Direkt drift med frekvensomformare
 3x400V 50 Hz 1x230 V 50 Hz
 3x500V 50 Hz

DriftdataQ=m³/s dpk=Pa Max drifttemp.....°C

Ljudeffektnivå utloppssidadB(A) enl.ISO 5136.2

Tillbehör

Inloppstos Utloppstos Dränering
 Vibrationsdämpare Motorregnskydd
 Splitterskydd fläkt Remdrift och remskydd
 Axeltätning

Kapacitetsblad och måttskisser

På begäran översänder vi kapacitetsblad och måttskisser för dessa fläktar.
Beträffande fläktarnas arbetsområden se broschyren ” **Plastfläktar för aggressiva miljöer** ” som ligger under denna katalogs försättsblad.
Begär även **CNS fläkturvalsprogram** på diskett där hela Colasit's fläktprogram presenteras.