

**Programtexter**
Kanalfläkt serie CRDV**Flik 9**
sida 2**CRDV 200/180-315/315**

Colasit kanalfläkt, av plast typ **CRDV** storlek.....med fläkthjul med framåtböjda skovlar balanserade enl. VDA (24167) Q 6.3 CE-märkt enl. VDMA 24167. Med motor kyld med omgivningsluft, utan kontakt med den transporterade gasen.

Fläkthjul av PP PVDF
Fläkthus av PPs grå
 PP vit

Drivform

Motor IEC IP 55 F B5

Direktdrift
 Direktdrift med frekvensomformare
 3x400V 50 Hz 1x230 V 50 Hz
 3x500V 50 Hz

Montageform

Vertikalt Horisontellt

Driftdata

Q= m³/s dpk=Pa Max drifttemp.....°C

Ljudeffektnivå utloppssidadB(A) enl.ISO 5136.2

Tillbehör

Inloppstos Utloppstos
 Vibrationsdämpare Dränering
 Konsoler för undertaksmontage
 Konsoler för väggmontage

Kapacitetsblad och måttskisser

På begäran översänder vi kapacitetsblad och måttskisser för dessa fläktar. Beträffande fläktarnas arbetsområden se broschyren ” **Plastfläktar för aggressiva miljöer** ” som ligger under denna katalogs försättsbladblad. Begär även **CNS fläkturvalsprogram** på diskett där hela Colasit's fläktprogram presenteras.